



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl


De Baja® Wrangler® 2, het pioniersmodel in Pride's nieuwe Baja® Mobility outdoor-assortiment, biedt ongekennde mogelijkheden in de categorie outdoor-voertuigen voor persoonlijke mobiliteit.



14,5" luchtbanden



Eenvoudig te gebruiken display



CTS vering voor en achter

Specificaties

Maximale belasting	204 kg
Snelheid	Tot 15 km/u
Maximale actieradius	Tot 26,5 km
Draaicirkel	2407 mm
Bodemvrijheid	140 mm
Lengte	1556 mm
Breedte	837 mm
Banden	14,5" luchtbanden, voor en achter
Aandrijving	Achterwielaandrijving, Dual Inline, 24 volt DC-motor
Gewicht zonder accu's	124,3 kg
Accu's	Type: Twee 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Capaciteit: 75 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

Kenmerken

- Verstelbare delta-frees met ergonomische, omhullende handgrepen
- Het volledige LED-verlichtingspakket omvat koplampen, alarmlichten en richtingaanwijzers
- LED-lampjes voor de achteruitrijsensor achteraan geven aan wanneer u te dicht bij een object bent wanneer u achteruit rijdt
- CTS Suspension is voorzien van toonaangevende vering voor een veel soepeler rijgedrag
- Gebruiksvriendelijke LED-console geeft tijd, temperatuur, gereden kilometers en gemaakte ritten weer

1. Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
2. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
3. Battery weight may vary based on battery manufacturer.
4. Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3 %. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare kleuren

